

Số: 106 /TM - BVUB

Bắc Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế lần 6 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo.

- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư – TBYT.

- Điện thoại: 0966.818.081.

- Email: phuongthao81ubbm@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 29 tháng 8 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 16 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Các đơn vị cung ứng thực hiện báo giá theo mẫu báo giá kèm theo.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng
Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01: Bảng mô tả đính kèm theo				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Vận chuyển, giao hàng tại kho Vật tư – TBYT thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

- Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...

- Mô tả cụ thể tại phụ lục 01 kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tại Bệnh viện trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

5. Các thông tin khác (nếu có): Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam chào báo giá theo mẫu báo giá kèm theo thư mời

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDT.



Nguyễn Danh Song

Phụ lục 01. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT:

(Kèm theo thư mời số: 106 /TM - BVUB ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Ghi Chú
1	Ống nghiệm có chứa chất chống đông Natri citrat	Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt trong lòng của ống. Kích thước ống : 12-13 x 75mm , thể tích ống 5 ml , chịu được lực quay ty tâm 6,000 vòng / phút trong vòng 5-10 phút. Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp. Nồng độ muối Natri citrate (Trisodium Citrate) là 3,8 mg trên 1 ml máu (từ 0,1 mol /l đến 0,136 mol / l). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.000	
2	Ống nghiệm Heparin	Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt trong lòng của ống. Kích thước ống : 12-13 x 75mm , thể tích ống 5 ml , chịu được lực quay ty tâm 6,000 vòng / phút trong vòng 5-10 phút. Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp. Hóa chất Heparin Lithium được phun dưới dạng hạt sương bên trong thành ống. Nồng độ phải đạt trong khoảng từ 0,1mg - 0,2 mg (15-30IU) Heparin lithium trên 1 ml máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	11.000	
3	Ống nghiệm nhựa PS có nắp 16x100	Chất liệu nhựa PS, kích thước 16 mm x 100mm.	Cái	8.000	
4	Bộ dây truyền dịch	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 8.5\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Có bầu cao su tiếp thuốc.	Bộ	20.000	

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Ghi Chú
		Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền $\geq 1700\text{mm}$. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485			
5	Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng	Người lớn, catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cân quang ngâm trên vách catheter, đầu catheter tròn	Bộ	20	
6	Bơm tiêm 10 ml	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gây dễ hũy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiết trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014	Cái	35.000	
7	Bơm tiêm 20 ml	- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gây dễ hũy, không có ba vĩa. - Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiết trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.	Cái	2.000	
8	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	- Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gây dễ hũy, không có ba vĩa.	Cái	50.000	

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Ghi Chú
		- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014			
9	Chỉ phẫu thuật không tiêu số 5	Chất liệu Polyamide, số 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone	Sợi	60	
10	Chỉ phẫu thuật không tiêu số 3	Chất liệu Polyamide, số 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone	Sợi	384	
11	Chỉ khâu liền kim (Chỉ tan tổng hợp đa sợi) số 1	Chỉ tiêu Polyglactine 910 số 1, chỉ dài 90cm. Kim tròn, độ cong 1/2 vòng tròn, kim dài 40mm. Là loại chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, tiệt trùng, thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi một lớp tổng hợp của Poly(glycolid-co-Lactide) và Calcium stearate. Chỉ mất sức căng và tự tiêu do hiện tượng thủy phân. Sau hai tuần cấy ghép sức căng của chỉ còn khoảng 75% và sau bốn tuần còn 25%. Chỉ sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 72 ngày. Chỉ đáp ứng tiêu chuẩn của chuyên khoa Dược phẩm Mỹ. Chỉ có hai màu tím và không màu, khả năng gây dị ứng rất thấp. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 ; EC;	Sợi	216	
12	Dây hút dịch (nhót)	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khóa van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp.	Sợi	1.200	
13	Dây thở oxy	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn	Cái	1.500	

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Ghi Chú
		- Dây dẫn có chiều dài ≥ 2 m, lòng ống có khóa chống gấp. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO			
14	Gạc phẫu thuật vô trùng 30 x 40 x 6 lớp	kích thước: 30cmx40cmx6 lớp đã tiệt trùng. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton	Miếng	3.000	
15	Lưỡi dao mổ	Đầu nhọn, bầu, thẳng, cong các số, chất liệu bằng thép không gỉ	Cái	2.000	
16	Kim lấy máu, lấy thuốc	Số 18G, 20G, 23G, 25G. Vĩ dụng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim	Cái	36.000	
17	Que lấy mẫu Spatula	Dạng thanh dẹp, các góc cạnh tron lạng, có hình dạng thích hợp theo công dụng. Kích thước : 180 x 18 x 2 mm	Cái	1.000	
18	Điện cực cắt đốt loop cổ tử cung	Chất liệu Tungsten không gây độc, chiều dài khoảng 120mm phủ nhựa Teflon chống dính Điện cực kết nối với cán dao được mạ thép không gỉ, chiều dài khoảng 13mm	Cái	20	
19	Lọ lấy mẫu bệnh phẩm	Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Tiệt trùng bằng khí EO.	Cái	1.000	
20	Khóa 3 chạc kèm dây nối	Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vận khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài ≥ 25 cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nòng tron nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh	Cái	2.000	
21	Khóa 3 chạc không dây nối	- Loại không có dây, thân khóa bằng chất liệu nhựa y tế Polycarbonate trong suốt, tay xoay bằng chất liệu polyethylene, không chứa DEHP - Chạc 3 nòng trong tron nhẵn đảm bảo dòng chảy; dễ tháo lắp, không rỉ nước. Có khả năng chịu nứt, gãy, cho áp suất lên tới 5 bars (72 psi) - Đầu nối xoay Lure lock với một khóa chính và hai khóa phụ, giúp kết nối chặt chẽ và nhanh chóng	Cái	1.000	

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Ghi Chú
		- Sản phẩm được tiệt trùng từng cái bằng EO - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016			
22	Kim luồn tĩnh mạch	Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ. Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có 3 đường cân quang BASO4 . Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas	Cái	8.000	
23	Kim chọc dò và gây tê tùy sống	Các số G25, G27. Đầu kim có 3 mặt vát sắc, thiết kế chuôi kim lăng kính phản quang	Cái	50	
24	Ống thông dạ dày	Số 6,8, 10, 12, 14, 16, 18,20. Độ dài ống tối thiểu 50cm. Chất liệu nhựa PVC y tế	Cái	300	
25	Ống thông đường tiểu 2 nhánh	- Chất liệu 100% cao su tự nhiên, có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với cơ thể bệnh nhân, không chứa DEHP gây ung thư, dị ứng, có sợi Chrom tăng cứng. - Loại: 2 nhánh - Thành ống dày chống gãy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. - Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm. Xông 2 nhánh. - Lỗ thông tiểu tiêu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. - Van bằng cao su, mềm, bóng, đồng tâm, đối xứng - Size: 6-26 được phân biệt theo màu sắc - Kích thước bóng: 3-5ml, 5-10ml, 15-30ml, bóng 30cc tròn đều, dai chống vỡ - Tiệt trùng bằng khí EO. - Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc. - Tiêu chuẩn: ISO 13485	Cái	200	

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Ghi chú
26	Túi ép tiệt trùng	Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy: có độ bền cao, đảm bảo 100% vi khuẩn không xâm nhập vào bên trong bao gói sau 1 lần tiệt khuẩn. Màng film hai lớp: PET/CPP dày $\geq 52 \mu\text{m}$. Kích thước: 25cm x 200m. Sử dụng cho tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao.	Cuộn	3	
27	Giấy in máy điện tim	- Kích thước 110mm * 140mm * 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cân hãng Nihon Kodan, Fukuda - Dạng tập. Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Tập	300	
Tổng số: 27 danh mục					