

Số: 23 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh có kế hoạch mua sắm: **Mua y dụng cụ năm 2025.**

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.

Tiếp nhận báo giá: Đ/c Nguyễn Trọng Quyền, Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh. SĐT: 0989.056.111

Địa chỉ nhận bản điện tử: bvub.syt@bacning.gov.vn hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Thời hạn nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 05/9/2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số /TM - BVUB ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bàn để dụng cụ có bánh xe	BÀN TÍT DỤNG CỤ 1. Cấu hình đồng bộ: - Chân bàn cùng phụ kiện: 01 bộ - Khay mặt bàn + thanh rút: 01 bộ - Bánh xe: 04 cái 2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): 815x515x840/1200mm ±5% Khay KT: 815x515x20mm b. Kết cấu chung: + Khay bằng inox tấm được dập liền trên máy thủy lực; thuận tiện cho việc vệ sinh, lau chùi sản phẩm. Khay được hàn liền trên khung hộp inox 10x40 và được tăng cứng phía dưới đáy. + Khung khay được hàn cố định lên thanh rút bằng hộp 25x50 + Chân bàn hộp 30x60mm hàn kiểu chữ I. Có 1 cột cố định bằng hộp 30x60, bàn có thể dễ dàng đưa vào vị trí bàn mổ và thuận tiện cho các thao tác chuyên môn. Phần cột cố định có cơ cấu ống rút điều chỉnh độ cao, hãm bằng nút vặn. + Bàn di chuyển và chuyển hướng dễ dàng bởi 04 bánh xe. + Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bề mặt đạt độ sáng bóng. c. Vật liệu: - Toàn bộ làm bằng inox SUS201 + Khay mặt bàn làm bằng inox tấm dày 0.8mm. + Chân bàn và cột cố định làm bằng hộp 30x60x1,2mm. + Thanh rút bằng hộp 25x50x1,2mm. + Khung đỡ khay bằng inox hộp 10x40x1mm và hộp 20x20x1mm + Bốn bánh xe cao su Ø100, trong đó 2 bánh có phanh d. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016	Cái	1	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
2	Bàn khám phụ khoa	BÀN KHÁM PHỤ KHOA 1. Cấu hình đồng bộ: - Khung chân bàn: 01 bộ - Khung tấm đỡ lưng: 01 cái - Khung tấm đỡ mông : 01 cái - Máng đỡ đùi : 01 bộ - Khay hứng dịch: 01 cái - Thanh giằng + bu lông: 03 bộ - Bạc lên xuống: 01 tấm - Đệm mút : 01 cái 2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): 1400x650x800mm $\pm 3\%$ b. Kết cấu chung: - Bàn khám phụ khoa bao gồm tối thiểu khung bàn với phần tựa lưng, tựa mông, bạc lên xuống, đỡ chân và khay đựng chất lỏng. Khay đựng chất lỏng có thể tháo rời. - Khung bàn được làm bằng inox ống - Phần đầu- lưng và phần chân được làm bằng inox tấm có chốt xoay cho phép điều chỉnh góc nghiêng (nghiêng cả bàn hoặc nghiêng tấm tựa lưng) bằng cơ cấu thanh vô cấp +Góc nghiêng khung bàn: $-100 \div 100$. +Góc nghiêng tấm tựa lưng: $00 \div 550$. - Bạc lên xuống liền bàn bằng inox tấm trên mặt có dập gân chống trượt. - Giá đỡ đùi được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện có thể điều chỉnh xoay theo các hướng, thay đổi chiều cao và có thể tháo rời. - Đệm mút bọc vải giả da dày 50mm gồm hai phần tựa lưng và tựa mông - Bốn chân bàn có đệm cao su - Khung chính và các giằng chân liên kết chắc chắn với nhau bằng bu lông. c. Vật liệu: -Toàn bộ làm bằng inox SUS201. + Khung chính và các giằng chân làm bằng inox $\varnothing 25.4 \times 1.2\text{mm}$ + Các tấm bọc làm bằng inox tấm dày 0.9-1mm.	Cái	1	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		+ Cơ cấu vô cấp được làm bằng inox $\text{Æ } 15.9 \times 1.2\text{mm}$ và các tấm inox dày 2mm + Đệm mút bọc vải giả da 2 khúc, dày 50mm + Chân cao su đúc. d. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016.			
3	Xe chuyển bệnh nhân 1 tay quay	(XE CĂNG NÂNG HẠ 1 TAY QUAY) 1. Cấu hình đồng bộ: - Xe chính: 02 cái - Mặt căng: 02 cái - Cọc truyền: 02 cái - Lan can: 02 bộ - Đệm mút: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): - Kích thước căng: $D1900 \times R540 \times C120 \pm 5\%$ - Kích thước xe: $D1950 \times R650 \pm 5\%$. Chiều cao điều chỉnh từ $500-780 \pm 5\%$ b. Kết cấu chung: - Xe gồm 1 căng inox (có thể nhấc ra khỏi xe) và 1 đệm mút đi kèm. Đệm mút dày 50mm bọc vải giả da, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường. Mặt căng dạng 2 khúc trong đó tấm nâng đầu có thể điều chỉnh nâng từ 0-30 độ bằng cơ cấu tay bóp chốt rút. - Xe có lan can chắc chắn ở hai phía, có thể gấp xuống khi không sử dụng bằng cơ cấu chốt rút lò xo. - Khung xe có khay để đồ cá nhân bằng inox tấm. - Bốn bánh xe phi 150, trong đó 2 bánh có phanh hãm chắc chắn. - Căng có thể điều chỉnh cao thấp nhờ hệ thống trục vít me nâng hạ. Trục vít me có tay quay bằng nhựa dễ vệ sinh, tay quay có thể gấp gọn khi không sử dụng. - Cọc truyền dịch có thể tháo lắp khỏi căng và có thể điều chỉnh độ cao bằng tay vặn.	Cái	6	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		c. Vật liệu: - Toàn bộ bằng inox SUS 201 - Khung trên làm bằng hộp 20x40x1mm, viền nẹp nhựa chống va đập hoặc nẹp gỗ. - Lan can làm bằng ống phi 22x1mm và nan ống phi 15,9x1; dẫn hướng bằng ống phi 31,8x1,2mm. - Khung dưới làm bằng hộp 30x60x1mm và hộp 20x40x1.2mm ; khay để đồ bằng inox tấm dày 0,8mm - Mặt cồng khung bằng inox phi 25.4x1mm, bọc inox tấm dày 0,8mm. - Cọc truyền dịch làm bằng inox phi 19x1mm và phi 15.9x0.8mm ; móc treo dịch truyền bằng inox dây phi 4mm - Đệm mút bọc vải giả da dày 50mm. - Bánh xe cao su đặc phi 150. d. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016.			
4	Xe đẩy bệnh nhân có giá để bình oxy (Bình 10 lít)	(XE CĂNG NÂNG HẠ 3 TAY QUAY) 1. Cấu hình đồng bộ: - Xe chính: 01 cái - Cọc truyền: 02 cái - Lan can: 02 bộ - Đệm mút: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ 2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): D1900xR700xC520/750 $\pm 5\%$ b. Kết cấu chung: - Xe có kết cấu hàn liền khung xe và mặt cồng chắc chắn. - Lan can 2 bên có thể nâng lên hoặc hạ xuống khi không sử dụng. - Phần cồng trên có 4 khúc đỡ lưng, đỡ mông, đỡ đùi và chân. - Có 3 tay quay đặt ở phía cuối xe để nâng hạ đầu (tám lưng) 00÷750, nâng hạ chân 00÷300 (tám đỡ đùi và chân) và nâng hạ chiều cao toàn bộ xe từ 520-750 mm, nhờ vào cơ cấu vít me- tay quay. Các tay quay có thể gấp gọn khi không sử dụng.	Cái	2	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Khung trên bằng inox hộp được viền nẹp nhựa/gỗ chống va đập. - Khung bên dưới có khay chứa đồ và giỏ để chai oxy loại 7 lít - Cọc truyền có thể gấp gọn khi không sử dụng - Xe có kết cấu chắc chắn, di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt. - Đệm mút bọc vải giả da dày 5cm, chịu được các chất tẩy rửa thông thường. Đệm dạng 4 khúc tương ứng với mặt cáng. - Bốn bánh xe cao su đường kính phi 125 mm, cangk bọc nhựa, trong đó 2 bánh có phanh. - Tải trọng $\geq 150\text{kg}$. c. Vật liệu: - Toàn bộ bằng inox SUS304 - Khung chính làm bằng hộp 30x60x1mm, phi 31.8x1mm; 20x40x1mm và 30x30x1mm - Lan can bằng ống phi 19x1mm và hộp 15x30x1mm; cọc truyền bằng ống phi 19x0,8mm - Khay chứa đồ bằng inox tấm dày 0,8mm. Giỏ để bình oxy bằng inox tấm dày 2mm và inox đặc phi 8mm - Mặt cangk bằng inox tấm dày 0,8-1mm được dập bằng tấm liền được bo tròn cạnh trên máy thủy lực. - Đệm mút bọc vải giả da dày 50mm. - Bánh xe cao su đặc phi 125. d. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016.			
5	Xe lĩnh thuốc, vật tư 1 tầng	XE ĐẨY LĨNH HÓA CHẤT 1. Cấu hình đồng bộ: - Xe chính: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ 2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): Kích thước(mm): D1000xR600xC850mm$\pm 5\%$ b. Kết cấu chung: - Xe có kết cấu hàn liền chắc chắn	Cái	2	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Có 01 tay đẩy uốn ngả liền với khung đứng - Bốn phía có khung lan can bằng inox hộp 20x20; các nan đứng bằng ống Ø12,7mm. Lan can cao 250mm so với sàn xe. - Sàn xe bằng inox tấm được gập liền trên máy thủy lực, xung quanh được chèn tăng cứng bằng inox hộp, phía dưới có các xương tăng cứng. - Có 04 bánh xe trong đó 02 bánh cố định, 02 bánh chuyển hướng. - Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bề mặt đạt độ sáng bóng. c. Vật liệu: - Toàn bộ bằng inox SUS201 - Tay đẩy làm bằng inox ống Ø25,4x1mm - Khung lan can bằng hộp 20x20x1mm, nan đứng làm bằng inox ống Ø12,7x0,8mm. - Sàn xe bằng inox tấm dày 0,8-1mm. - Bánh xe cao su đặc Ø125, càng chịu lực thép mạ.d. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016.			
6	Xe đựng dụng cụ bẩn, sạch	XE CHỖ ĐỒ VẢI BẦN-SẠCH 1. Cấu hình đồng bộ: - Xe cùng phụ kiện: 01 cái - Túi vải bạt : 01 cái - Bánh xe: 01 bộ 2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): 1050x500x950mm ±5% b. Kết cấu chung: - Xe có kết cấu hàn liền chắc chắn, bao gồm 2 khoang: + Khoang thứ nhất có lan can quây 4 phía, trong khoang có 1 túi vải cốt nhựa đựng đồ bẩn, phía trên túi có quai móc vào xe, có thể tháo túi khi vệ sinh. Phía trên cùng có nắp inox được hàn liền với khung xe, thông qua cơ cấu bản lề nắp có thể đẩy túi lại tránh vương vãi bụi bẩn khi xe di chuyển. Có 1 tay đẩy bằng inox ống Ø22 được uốn hình chữ U.	Cái	2	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		+ Khoảng thứ 2 có 3 sán, trong đó 2 sán dưới có lan can, sán trên gấp lõm 20mm. - Bốn bánh xe di chuyển nhẹ nhàng. c. Vật liệu: - Toàn bộ làm bằng inox SUS201. - Khung xe bằng inox ống Ø25,4x1mm và inox hộp 25x25x1mm. - Sàn bằng inox tấm dày 0,8mm; xung quanh có viền hộp 25x25x0,5mm tăng cứng - Nắp bằng inox tấm dày 0,5mm; xung quanh có viền hộp 10x20x0,5mm tăng cứng - Lan can bằng inox ống Ø12,7x0,8mm - Tay đẩy bằng inox ống Ø22x1mm - Túi đựng đồ vải bản bằng vải, phía trong bằng nhựa. Túi chống thấm nước. d. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016.			
7	Xe tiêm cấp cứu 5 ngăn bằng nhựa	XE TIÊM CẤP CỨU CHUYÊN DỤNG Kích thước : 850*520*950mm (Chưa bao gồm chiều cao của cột truyền) - Nó thích hợp với nhân viên y tế thay băng cấp cứu cho bệnh nhân. - Thành phần gồm nhôm, thép, nhựa ABS. Trong đó, bốn trụ được làm từ hợp kim nhôm chịu lực. - Phần trên: Mặt xe rộng, được thiết kế chống trượt, có gờ chắn ABS, có lớp kính mềm trong suốt, tay vịn và rào chắn được thiết kế tích hợp. - Mặt trước xe tiêm: có khóa trung tâm giữ ngăn kéo không bị trượt ra khi di chuyển, được trang bị 5 ngăn kéo: + Ngăn thứ nhất và thứ hai nhỏ: cao 80mm, khoang trong: 580*395*80mm + Hai ngăn giữa: cao 120 mm, khoang trong: 580*395*120mm + Ngăn cuối lớn: cao 120 mm, khoang trong: 580*395*240mm Bên trong ngăn kéo có các tấm vách được xẻ hình răng lược để cài chia ô 3*3 theo mục đích sử dụng và có thể tháo rời tự do. Có tấm chống trộm, ngăn chất lỏng và bụi xâm nhập. Có rãnh dốc lên để dễ quan sát.	Cái	2	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		Mặt trái: Bệ máy khử rung tim có thể được thay thế bằng cây truyền dịch, bàn viết tài liệu và hộp chứa. Mặt phải: Cây truyền dịch và bệ máy khử rung tim có thể hoán đổi trái và phải, hai thùng rác nhựa ABS sử dụng để phân loại rác và hộp đựng kim tiêm bỏ. Mặt sau: Tấm cứu hộ, giá đỡ bình oxy dạng ống lồng được giấu kín không chiếm không gian, ô cắm điện có thể di chuyển giúp dễ dàng thay thế nguồn điện Mặt dưới xe tiêm: Bánh xe đa năng, có thể xoay 360°, không gây tiếng ồn.			
8	Nguồn sáng - Dây dẫn sáng (Cơ số 2)	Nguồn sáng lạnh nội soi- Sử dụng bóng đèn công nghệ LED- Công suất chiếu sáng tương tự với công nghệ của bóng đèn Xenon- Độ ồn thấp - Tuổi thọ bóng đèn: 30,000 giờ- Tiết kiệm năng lượng nhờ khả năng điều chỉnh được cường độ sáng- Có cổng liên kết SCB để kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm Karl Storz - Loại bóng đèn: LED hiệu suất cao - Nhiệt độ màu: 6400K- Điều chỉnh cường độ sáng: 20 bước Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	1	
9	Optic nội soi ổ bụng 30°	Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc 31 cm, có thể tiết trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	1	
10	Optic nội soi tiết niệu 30°	Ống kính soi HOPKINS hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, dài 30 cm, có thể tiết trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	1	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
11	Tay cầm dụng cụ nội soi đơn cực không có khóa cài	Tay cầm, bằng nhựa, xoay được, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	5	
12	Kéo phẫu tích nội soi đơn cực	Luỡi kéo cong, hàm hoạt động kép, có răng cưa, hàm dài 20mm. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	1	
13	Kẹp mang kim phẫu thuật nội soi	Kẹp thẳng Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	1	
14	Ống hút / tưới rửa cho phẫu thuật nội soi , có khóa nước 2 chiều	Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, lỗ bên hông, có van 2 chiều, cỡ 5 mm, dài 36 cm Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	1	
15	Nòng troca 5 (01 tù , 01 nhọn)	Nòng trocar đầu tù, cỡ 6mm, chiều dài làm việc khoảng 10cm, làm từ thép không gỉ Nòng trocar đầu sắc hình kim tự tháp, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	2	
16	Nòng troca 10 (01 tù, 01 nhọn)	Nòng trocar đầu tù, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ Nòng trocar đầu sắc hình kim tự tháp, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	2	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
17	Vỏ troca 5	Vỏ trocar cỡ 6mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	2	
18	Vỏ troca 10	Vỏ trocar, cỡ 11mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	2	
19	Tay dao bipolar lưỡng cực mô nội soi	Bộ forceps lưỡng cực cỡ 5mm, dài 33cm. Cấu tạo gồm 4 phần: - Hàm 26176HW - Tay cầm : 26296HM - Vỏ trong : 26276B - Vỏ ngoài : 26276A Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	1	
20	Dây bipolar Lưỡng cực mô nội soi	Cáp cao tần lưỡng cực, dài 3 m Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD Model: TRICAM SL II Hãng sản xuất: Karl Storz	Cái	1	
21	Kìm sinh thiết dạ dày	Vỏ có gân để hỗ trợ đưa vào Cốc có cửa sổ để sinh thiết lớn hơn Cơ chế ngàm xoay độc đáo để hỗ trợ sinh thiết tiếp tuyến Hàm cá sấu để chống trượt Vỏ mã màu để dễ dàng nhận biết khả năng tương thích của khu vực Chiều dài làm việc 1550 mm	Cái	15	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		Đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2.8mm Xuất xứ G7			
22	Kìm sinh thiết đại tràng	Vỏ có gân để hỗ trợ đưa vào Cốc có cửa sổ để sinh thiết lớn hơn Cơ chế ngàm xoay độc đáo để hỗ trợ sinh thiết tiếp tuyến Hàm cá sấu để chống trượt Vỏ mã màu để dễ dàng nhận biết khả năng tương thích của khu vực Chiều dài làm việc 2300mm Đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2.8mm Xuất xứ G7	Cái	15	
23	Kìm sinh thiết phế quản	Vỏ bọc có gân để hỗ trợ đưa vào Cốc có cửa sổ dành cho sinh thiết lớn hơn Hàm cá sấu chống trượt Vỏ bọc được mã hóa màu để dễ dàng nhận biết khả năng tương thích khu vực Cơ chế hàm xoay độc đáo để hỗ trợ sinh thiết tiếp tuyến Cốc có hiệu suất cắt vượt trội giúp giảm bớt chảy máu Chiều dài làm việc: 1150mm Đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2.0 mm	Cái	5	
24	Nắp chụp đầu dây soi đại tràng	Nắp chụp phù hợp đầu ống soi đại tràng dòng CF-H170 hãng Olympus Xuất xứ G7	Cái	5	
25	Nắp chụp đầu dây soi dạ dày	Nắp chụp phù hợp đầu ống soi Dạ dày GIF-H170 hãng Olympus Xuất xứ G7	Cái	5	
26	Thông lọng cắt Polip điện dùng cho đại tràng	Thông lọng cắt đốt hình bầu dục dùng cho dạ dày và đại tràng. Có dạng dây bện loại dày, tay cầm tích hợp các vạch đo. Kênh làm việc tối thiểu 2.8m. Chiều dài làm việc 2300mm. Đường kính loop 15mm, độ dày dây lọng: 0.47mm Xuất xứ G7	Cái	15	
27	Thông lọng cắt Polip điện dùng cho dạ dày	Thông lọng cắt đốt dạng bện xoắn, độ mở lọng 20mm, chiều dài làm việc 2300mm, đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, đường kính dây vòng lọng 0.48mm	Cái	15	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
28	Thông lọng cắt lạnh	Dạng lục giác, có lớp phủ, dây mỏng và cứng, có tay cầm kết nối với máy cắt đốt cao tần, có nhãn nóng/lạnh, chiều dài làm việc 2300mm, độ mở lọng thắt 10mm, đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, đường kính dây vòng lọng 0.3mm	Cái	15	
29	Bao huyết áp máy Monitor	Chất liệu: Nylon TPU mềm cho loại dùng nhiều lần, chất liệu vải cho loại dùng 1 lần.	Cái	8	
30	Bình đựng vật sắc nhọn bằng nhựa 2 lít	Chất liệu: Nhựa HDPE Kích thước:100x100x220mm±2% Kiểu dáng: Hình hộp với nắp đậy phía trên -Có biểu tượng nguy hiểm và cảnh báo vật đựng sắc nhọn -Có vạch cảnh báo giới hạn đựng (Không đựng quá vạch này) trên thùng . Màu vàng	Cái	12	
31	Bóng đèn tia cực tím 1,2 m	36W/220V	Cái	5	
32	Bóng đèn nội soi TMH 24v, 250w	24v, 250w	Cái	20	
33	Bóp bóng ampu người lớn	Chất liệu: PVC, loại dùng 1 lần Van giới hạn áp suất: 60cmH ₂ O Thể tích hồi sức: 1650ml Thể tích túi chứa: 2000ml Đầu nối bệnh nhân: φ22 / 15mm Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy, không chứa latex	Cái	1	
34	Bóp bóng ampu trẻ em	Chất liệu: PVC, loại dùng 1 lần Van giới hạn áp suất: 40cmH ₂ O Thể tích hồi sức: 600ml Thể tích túi chứa: 1600ml Đầu nối bệnh nhân: φ22 / 15mm Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy, không chứa latex	Cái	1	
35	Bộ đặt nội khí quản	Bộ đèn đặt nội khí quản 3 lưỡi. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Xuất xứ G7	Cái	3	
36	Bộ mở khí quản người lớn	Bộ đèn đặt nội khí quản 4 lưỡi. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Xuất xứ G7	Cái	1	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
37	Bơm Karman	Bơm dung tích 60cc. Áp lực hút chân không 609,6-660,4mm (24-26 inches) thủy ngân. Phù hợp với ống hút mềm dẻo Karman cỡ 4,5,6mm. Tháo được đầu van cao su ra khỏi thân van. Có một khóa van. Phải tháo rời hãm cổ bơm khi xử lý dụng cụ. Đạt tiêu chuẩn 13485:2016	Cái	2	
38	Bát Inox ϕ 6	Chất liệu Inox 304, độ dày 0.6 – 0.8 mm. Đường kính miệng bát 6 cm	Cái	95	
39	Đồng hồ Oxy đầu bình	Cấu hình cung cấp: Lưu lượng kế: 01 chiếc Đồng hồ đo áp suất: 01 chiếc Bình làm ấm: 01 chiếc Mask thở: 01 chiếc	Cái	15	
40	Đồng hồ Oxy kèm bình làm ấm	Bộ lưu lượng kế gắn tường	Cái	12	
41	Đồng hồ oxy đầu giường	Chất liệu: Đồng thau mạ crom Đồng hồ áp suất: Thang đo: 0-28000 kPa Thiết bị gồm: 1 bình tạo ẩm 200ml, 1 đồng hồ đo lượng oxy trong bình và đo lưu lượng khí oxy ra	Cái	10	
42	Đèn gù 1 bóng	Điện thế: 220V Thân đèn điều chỉnh chiều cao từ 1m – 1,5m. Cổ ngỗng dài 50cm linh hoạt tối ưu Đầu đèn siêu nhỏ gọn Được giải nhiệt phía sau trên toàn thân đèn Độ sáng 20000 lux Khoảng rộng ánh sáng: Cách 1 m = ϕ 12cm Cách 0,6m = ϕ 8cm Cách 0,3 m = ϕ 5cm	Cái	2	
43	Huyết áp điện tử	Kích thước vòng hơi: 22cm đến 42 cm (vòng hơi loại dài có thể dùng cho những người có bắp tay quá khổ) - Kích thước của máy chưa bao gồm vòng hơi : 127.3 x 162.3 x 96 mm (chiều rộng x chiều sâu x chiều cao) - Trọng lượng của máy : xấp xỉ 336 g (chưa bao gồm pin)	Cái	9	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Đóng thùng : 20 chiếc / thùng - Khoảng đo : + huyết áp trên (huyết áp tối đa) : 50~250mmHg + huyết áp dưới(huyết áp tối thiểu): 40~180mmHg + nhịp mạch(nhịp tim) : 40~160 nhịp/phút + áp suất bơm của vòng hơi: từ 0-300 mmHg + Độ chính xác của máy : +/- 3 mmHg (đối với huyết áp) +/- 5 đối với kết quả đọc nhịp mạch (nhịp tim) - Bộ sản phẩm bao gồm: - Máy chính : số lượng (01 cái) (xuất xứ : Nhật Bản) - Vòng hơi : 01 cái (xuất xứ: Nhật Bản) - Pin kèm theo máy : số lượng (04 cái) - Túi đựng máy : 01 cái - Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: mỗi loại 01 bộ - Vỏ hộp bằng carton : 01 cái - Bộ cảm điện (phần lựa chọn thêm) 6V-1A : 01 cái (xuất xứ : Trung Quốc)			
44	Huyết áp cơ	- Đồng hồ đo áp lực hiển thị kim tiêu chuẩn cho người Q53 mặt đồng hồ màu D44 chữ số màu đen,có hiển thị khoảng huyết áp thông thường, đường kính đồng hồ 50mm nhỏ gọn, có kẹp gài thuận tiện cho thao tác khi đo - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg S52 - Độ chính xác(sai số) : ± 3mmHg - Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van chắc chắn, dễ vận hành - Trọng lượng : 430g - Quy cách đóng gói : 01 cái/hộp , 50 hộp/thùng - Thể tích đóng gói : 0.065 m³, 23.0 kg - Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE	Cái	8	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
45	Hộp chống sốc bằng nhựa có nhiều ngăn ,có nắp đậy	Kích Thước:DxRxC (265mmx194mmx68mm)Trọng Lượng:670 gr, Chất Liệu:Nhựa PP Màu:Trắng	Cái	9	
46	Hộp đựng bông cotton inox phi 8 cm	Chất liệu Inox 304 .Đường kính 8cm.	Cái	22	
47	Hộp Inox 16*24 cm.	Chất liệu Inox 304.Kích thước 24x16 (cm) xung quanh có lỗ thoát hơi, có đai và khóa kéo.	Cái	8	
48	Hộp inox đựng đồ hấp sấy tiệt khuẩn 29*36 cm	Hộp Inox 304 tròn kích thước 36x29 cm xung quanh có lỗ thoát hơi, có đai và khóa kéo.	Cái	15	
49	Hộp inox đựng đồ hấp sấy tiệt khuẩn 30*32 cm	Hộp Inox 304 kích thước 30x32cm xung quanh có lỗ thoát hơi, có đai và khóa kéo.	Cái	15	
50	Hộp inox đựng đồ hấp sấy tiệt khuẩn 16*24 cm	Hộp Inox 304 kích thước 24x16cm xung quanh có lỗ thoát hơi, có đai và khóa kéo.	Cái	5	
51	Kéo thẳng 18cm	Được làm bằng thép không gỉ. Kích thước 18cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 12485.	Cái	38	
52	Kéo cắt chỉ	Được làm bằng thép không gỉ. Kích thước 11.5 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	25	
53	Kìm bấm sinh thiết CTC	Chất liệu thép không gỉ, Chiều dài ≥ 23 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	10	
54	Kìm bấm sinh thiết tại mũi họng	Chất liệu thép không gỉ, Chiều dài ≥ 8.5 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	10	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
55	Kìm cong bấm sinh thiết hạ họng	Chất liệu thép không gỉ, Chiều dài ≥ 19 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	2	
56	Khay Inox 10*20cm	Chất liệu inox 304 , Kích thước 10x20cm, độ dày 0.4 mm – 0.6 mm	Cái	12	
57	Kìm kẹp Clip titan	Dài 33cm, đường kính 10mm, làm từ thép không gỉ chất lượng cao. Được mã hóa theo màu sắc phù hợp với clip, cán xoay 360 độ . Mũi kìm nghiêng góc $9^{\circ} \pm 3^{\circ}$ Độ mở hàm: 4 ± 0.1 mm (kìm cỡ M) 6 ± 0.1 mm (kìm cỡ ML) 7.8 ± 0.1 mm (kìm cỡ L) Tiêu chuẩn chất lượng CE; Xuất xứ: nhóm nước G7	Cái	1	
58	Khay Inox 20*30cm	Chất liệu thép không gỉ, độ dày ≥ 0.4 mm kích thước 300x200x20 mm	Cái	10	
59	Khay Inox đỡ đèn cực tím loại bóng 1,2 m	Chất liệu Inox 201 , độ dày độ dày ≥ 0.4 mm. Dài 1,2m.	Cái	2	
60	Khay inox kích thước 148 x 210 mm	Chất liệu thép không gỉ , độ dày ≥ 0.4 mm, kích thước 210x160x10 mm	Cái	5	
61	Khay inox kích thước 210 × 297 mm	Chất liệu thép không gỉ , độ dày ≥ 0.4 mm, kích thước 300x245x16 mm	Cái	3	
62	Khay inox kích thước 297 x 420 mm.	Chất liệu thép không gỉ , độ dày ≥ 0.4 mm, kích thước 430x298x16 mm	Cái	3	
63	Khay tiêm inox kích thước 15*25 cm	Khay Inox 304 , độ dày ≥ 0.4 mm kích thước 17x23cm	Cái	4	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
64	Khay Inox khử trùng KT 20*30 cm	Khay Inox 304 , độ dày ≥ 0.4 mm kích thước 20*30 cm	Cái	6	
65	Khay quả đậu 400 ml	Chất liệu Inox 304 , độ dày ≥ 0.4 mm dung tích 400ml	Cái	31	
66	Khay quả đậu 15*20 cm	Chất liệu Inox 304 , độ dày ≥ 0.4 mm.Kích thước 15*20 cm	Cái	40	
67	Khay tiêm Inox chia 2 ngăn KT 35*26 cm	Khay Inox 304 , độ dày ≥ 0.4 mm kích thước 25x35cm	Cái	16	
68	Khay quả đậu KT 22*13*4,5 cm	Chất liệu thép không gỉ , độ dày ≥ 0.4 mm, kích thước 250x140x40 mm	Cái	5	
69	Kẹp tim sản khoa 25 cm	Được làm bằng thép Không gỉ, Kích thước 25cm	Cái	3	
70	Mỏ vịt	Chất liệu thép không gỉ	Cái	53	
71	Nia có mẫu KT 18-20 cm	Có mẫu,Được làm bằng thép Không gỉ, Kích thước 18-20cm	Cái	40	
72	Nia không mẫu KT 18-20 cm	Không mẫu .Được làm bằng thép Không gỉ, Kích thước 18-20cm	Cái	50	
73	Ống nghe tim phổi	01 bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám - Trọng lượng : 130g	Cái	9	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Quy cách đóng gói : 100 cái/thùng, 0.0586m ³ , 14.5 kg - Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016.			
74	Pank có mẫu 18 cm	Chất liệu thép không gỉ, kích thước 18cm, có mẫu , Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	12	
75	Pank không mẫu 18 cm	Chất liệu thép không gỉ, kích thước 18cm, không mẫu , Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	29	
76	Pank sản khoa 25 cm	Chất liệu thép không gỉ, Kích thước 25cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	30	
77	Panh kẹp bông đầu rắn sản khoa 25 cm	Chất liệu thép không gỉ, Kích thước 25cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	3	
78	Tay dao đốt CTC	Chất liệu Tungsten không gây độc, chiều dài ≥ 120 mm phủ nhựa Teflon chống dính Điện cực kết nối với cán dao được mạ thép không gỉ, chiều dài ≥ 13 mm	Cái	10	
79	Trụ cắm Panch	Inox 304, độ dày khoảng 0.5 – 0.8 mm, cao 12cm đường kính 5cm	Cái	26	
80	Thước đo buồng tử cung	Thước đo buồng tử cung, chiều dài 32cm	Cái	1	
81	Xe lăn	Chất liệu khung: nhôm Chiều rộng ghế: 40 cm Chiều dài ghế: 42 cm Chiều cao ghế: 50 cm Chiều cao tựa lưng: 38 cm Chiều cao thành tay: 22 cm Tải trọng tối đa: 100 kg	Cái	11	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		Khối lượng: 11,5 kg Dài x rộng x cao khi mở: 97 x 65 x 87 cm			
82	Dây Co2 $\geq 3,5$ m	Bộ dây chuyển khí CO2 có thể tiết trùng, không kèm tấm lọc. Dài dây $\geq 3,5$ m	Cái	1	
83	Bộ lọc khí CO2	Phin lọc khí, sử dụng 1 lần (hộp=10 chiếc)	Hộp	1	
	Tổng cộng: 83 danh mục				

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số

/TM-BVUB ngày / /2025)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

.....ngày.....tháng..... năm 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực: ...ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 180 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)